METALNI TIPL ZA ŠUPLJI ZID W-MH

Tehnički podaci						
Promjer tipla [mm]			**M4**	**M5**	**M6**	**M8**
Preporučena opterećenja[1]	**Gipskarton d ≥ 12 mm**	**$F_{prep.}$ [kN]**	0,20	0,20	0,20	0,20
	Ploče od gipskartona d ≥ 25mm	**$F_{prep.}$ [kN]**	0,30	0,30	0,30	0,30
	Lesonit ploča d ≥ 4mm	**$F_{prep.}$ [kN]**	0,20	0,20	0,25	0,30
	Lesonit ploča d ≥ 10 mm	**$F_{prep.}$ [kN]**	0,20	0,20	0,30	0,30
	Iverica d ≥ 10 mm	**$F_{prep.}$ [kN]**	0,25	0,25	0,25	0,25
	Plafonski ulošci d ≥ 30 mm	**$F_{prep.}$ [kN]**	0,30	0,30	0,30	0,30
Trajanje vatrootpornosti[2]		**F90 [kN]**	–	–	0,12	0,30

Tehničke karakteristike					
Dubina rupe	**t ≥ [mm]**	Duljna tipla + 5 mm	Duljna tipla + 5 mm	Duljna tipla + 5 mm	Duljna tipla + 5 mm
∅ navoja	**d_{nav} [mm]**	M4	M5	M6	M8
Nazivni ∅ svrdla	**d_{svr} [mm]**	8,0	10,0	12,0	13,0
Promjer rupe u elementu pričvršćivanja	**d_{grad} [mm]**	5	6	7	9

Ukupna duljina čahure	**l [mm]**	40	46	54	59	37	53	65	80	53	53	66	53	66	37	53	66	81	55	68	84	55	68	84
Duljina vijka	**l_{vij} < [mm]**	47	58	61	65	49	66	74	89	62	62	78	62	74	49	66	78	92	82	95	111	65	80	90
max. debljina ploče/debljina stijenke	**d_a [mm]**	8 - 15	8 - 20	18 - 28	32 - 38	5 - 13	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	5 - 16	16 - 32	5 - 16	16 - 32	5 - 13	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	16 - 32	32 - 45	5 - 16	16 - 32	32 - 45
Oznaka		W-MH 4 /15	W-MH 4/20	W-MH 4/28	W-MH 4/38	W-MH 5/13	W-MH 5/16	W-MH 5/32	W-MH 5/45	W-MH 6/16	W-MH 6/16	W-MH 6/32	W-MH 6/16	W-MH 6/32	W-MH 6/13	W-MH 6/16	W-MH 6/32	W-MH 6/45	W-MH 8/16	W-MH 8/32	W-MH 8/45	W-MH 8/16	W-MH 8/32	W-MH 8/45
br. art. Čelik pocinčan Vijak s lećastom glavom		**903 52440**	**903 52446**	**903 52454**	**903 52459**	**903 52537**	**903 52553**	**903 52565**	**903 52580**	-	-	-	-	-	**903 52637**	**903 52655**	**903 52666**	**903 52681**	-	-	-	-	-	-
br. art. Čelik pocinčan 6-kt vijak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**903 52856**	**903 52869**	**903 52885**
br. art. Čelik pocinčan navojna šipka/podložna pločica/6-kt matica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**903 52855**	**903 52868**	**903 52884**	-	-	-
br. art. Čelik pocinčan Vijak s očicom		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**903 52654**	**903 52667**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
br. art. Čelik pocinčan Vijak s kukicom * Vijak s kratkom kukicom, za optimalno učvršćivanje visećih elemenata		-	-	-	-	-	-	-	-	**903 52652***	**903 52653**	**903 52651***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jedinica pakiranja	**JP [komada]**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50

ORSY®-skladištivo

Würth komponente sustava

[1] Faktor sigurnosti 3.
[2] Obavezno poštivati Izvješće o ispitivanju br. 32540301-1-CM.

MWF - 02/17 - 04311 - ©