

KRILASTI TIPL S OPRUGOM W-FK, W-FKH, W-FKW

62

Tehnički podaci:					
Promjer tipla			M3	M4	M10
			1,0 ¹⁾	2,0 ¹⁾	11,0 ¹⁾
"Vrijednosti loma" tipla	Nije uzeta u obzir nosivost podloge	F _{lom} [kN]	Kod tipla W-FKH 0,1 kuka se savija	Kod tipla W-FKH 0,4 kuka se savija	-

Tehničke karakteristike				
Ø navoja	d _{nav} [mm]	M3	M4	M10
Nazivni Ø svrdla	d _{svr} [mm]	11	14	30
Promjer rupe u elementu pričvršćivanja	d _{grad} [mm]	4	5	14
Najmanja dubina šupljeg prostora	h [mm]	30	40	90

Dimenzije tipla						
Ukupna duljina tipla	l [mm]	85	100	90	95	180
Max. pričvrсна visina	d _a [mm]	65	65	69	69	140
Oznaka		W-FK 3	W-FKH 3	W-FK4	W-FKH4	W-FKW 10
br. art. Tip W-FK sa podloškom i nazubljenom MS maticom		904 731	-	904 741	-	-
br. art. Tip W-FKH s maticom i kukom		-	904 732	-	904 742	-
br. art. Tip W-FKW sa gumenim čepom, čaurom od poliadmida za otvor i 6-kt maticomv		-	-	-	-	904 710002
Jedinica pakiranja	[komada]	25		25		25

Würth komponente sustava



¹⁾ Lom navojne šipke odnosno zakazivanje preklopnog elementa.