

PREKLOPNI TIPL

63

Tehnički podaci:							
Promjer tipla [mm]			M5	M6	M8	M10	M10
„Vrijednosti loma“ tipla	Nije uzeta u obzir nosivost podloge	F _{lo} , [kN]	5 ¹⁾	6,3 ¹⁾	13 ¹⁾	20 ¹⁾	12 ¹⁾
			Kod tipla W-KDH 0,8 kuka se savija	Kod tipla W-KDH 1,0 kuka se savija	Kod tipla W-KDH 2,2 kuka se savija	-	-

Tehničke karakteristike							
Ø navoja	d _{nav} [mm]	M5	M6	M8	M10	M10	
Nazivni Ø svrdla	d _{svr} [mm]	15	17	20	22	25	30
Ø rupe u elementu pričvršćivanja	d _{grad} [mm]	6	7	9	9	11	14
Najmanja dubina šupljeg prostora	h [mm]	70	75	75	75	75	145 90

Dimenzije tipla												
Ukupna duljina tipla	l [mm]	100	100	100	130	100	130	100	200	300	500	100
Max. pričvrсна visina	d _a [mm]	60	60	60	60	55	55	55	155	255	455	55
Oznaka		W-KD 5	W-KDH 5	W-KD 6	W-KDH 6	W-KD 8	W-KDH 8	W-KD-TB 8/100	W-KD-TB 8/200	W-KD-TB 8/300	W-KD-TB 8/500	W-KD-TB 10/100
br. art. Tip W-KD s podloškom i maticom		0904 751	-	0904 761	-	0904 781*	-	-	-	-	-	-
br. art. Tip W-KD-TB s brtvilom od hip-alona, podloškom i maticom		-	-	-	-	-	-	0862 540 0	0862 541 0	0862 542 0	0862 543 0	0862 544 0
br. art. Tip W-KDH s podloškom, maticom i kukom		-	0904 752	-	0904 762	-	0904 782*	-	-	-	-	-
br. art. Typ W-KDW mit Gummi- sTip W-KDW s gumenim čepom, obodom čahure od poliamida i 6-kt maticom		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jedinica pakiranja	JP [komada]	25	25	25	20	25	25	50	25	25	25	25

ORSY®-skladištivo

Würth komponente sustava



¹⁾ Lom navojne šipke odnosno zakazivanje preklopnog elementa.