

Tehnički podaci			
Promjer tipla [mm]		Vijenac 18	
Prep. vlačno opterećenje	Porobeton PB2	$F_{\text{empf.}} \text{ [kN]}$	0,25
	Poro-beton $\geq$ PB4		0,33
	Gips ploča $\geq 5 \text{ N/mm}^2$		0,33
Prep. poprečno opterećenje	Porobeton PB2	$F_{\text{empf.}} \text{ [kN]}$	0,30
	Poren-beton $\geq$ PB4		0,40
	Gips ploča $\geq 5 \text{ N/mm}^2$		0,40

tehničke karakteristike		
Osni razmak	$a \geq \text{[mm]}$	100
Rubni razmak	$a_r \geq \text{[mm]}$	100
Dubina rupe	$t \geq \text{[mm]}$	60
Dubina postavljanja	$h_s \geq \text{[mm]}$	50
Min. deblj. osnov. elem.	$d \geq \text{[mm]}$	80
Ø navoja vijka	$d_{\text{Gew}} \text{ [mm]}$	4,5 - 6
Nazivni Ø svrdla	$d_{\text{Bohr}} \text{ [mm]}$	10
Promjer rupe u elementu pričvršćivanja	$d_{\text{Bau}} \text{ [mm]}$	6,5

Dimenzije tipla			
Ukupna duljina	$l \text{ [mm]}$	50	
Maks. visina pričvršćenja	$d_a \text{ [mm]}$	Ovisno o duljini vijka	
Opis		W-KL	
br. art. ABS-plastika		0903 50 *	
br. art. Alat za postavljanje, pocinčani čelik/žuto kromiran			0903 500
Jedinica pakiranja	JP [komada]	100	1

* ORSY

Würth komponente sustava

