

TIPL ZA POROBETON W-GB

75

Tehnički podaci					
Promjer tipla [mm]			10	12	14
Tlačna zona (neispucani beton) Preporučena sila Vlak, poprečna, ukošena pod svim kutovima Galvanski pocinčani čelik, A4	F _{prep.} [kN]	PB 2	0,3	0,3	0,5
		PB 4	0,6	0,5	1,15
		PB 6	–	0,8	–
		P 3,3	–	0,3	–
		P 4,4	–	0,5	–
Preporučeni momenti savijanja	čelik galv. poc.	M _{prep.} [Nm]	4,8	6,6	4,8
	A4	M _{prep.} [Nm]	4,5	9,7	4,5

Tehničke karakteristike					
Osni razmak	a ≥ [mm]	≥ PB 2	100	150	150
		kod P 3,3	100	200	150
Rubni razmak	a_r ≥ [mm]	≥ PB 2	80	100	100
		kod P 3,3	80	150	100
Dubina bušenja rupe	t ≥ [mm]		65	70	85
Dubina sidrenja	h_v ≥ [mm]		55	60	75
Minimalna debljina osnogo elementa	d ≥ [mm]		100	120	130
Ø vijka	d_{vij.} [mm]		4,5 - 6	7 - 8	10
Nazivni Ø svrdla	d_{svr.} [mm]		10	12	14
Promjer rupe u elementu pričvršćivanja	d_{grad.} ≤ [mm]		6,5	8	11

Dimenzije tipla				
Ukupna duljina	l [mm]	55	60	75
Maks. pričvrсна visina	d_a [mm]	zavisno od duljine vijka	zavisno od duljine vijka	zavisno od duljine vijka
Oznaka		GB 10 x 55	GB 12 x 60	GB 14 x 75
br. art.		903 5010	903 5012	903 5014
Jedinica pakiranja	JP/kom.	25	25	25

Würth komponente sustava

