


## RAVNI ODVIJAČ (SL)

**RED STRIPE**



⊖ **Ravni vrh**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materijal         | S2 čelik                |
| Površinska obrada | Kromirana               |
| Materijal drške   | Dvokomponentna plastika |

| Debljina tijela<br>x širina tijela | Duljina<br>tijela | Duljina drške | Širina<br>drške | br. art.          | JP |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----|
| 0,5 x 3,5 mm                       | 75 mm             | 80 mm         | 26 mm           | <b>751 241335</b> | 1  |
| 0,5 x 3,5 mm                       | 150 mm            | 80 mm         | 26 mm           | <b>751 241635</b> | 1  |
| 0,6 x 3,5 mm                       | 100 mm            | 80 mm         | 26 mm           | <b>751 241035</b> | 1  |
| 0,8 x 4,0 mm                       | 100 mm            | 80 mm         | 26 mm           | <b>751 241040</b> | 1  |
| 1,0 x 5,5 mm                       | 38 mm             | 96 mm         | 31 mm           | <b>751 244055</b> | 1  |
| 1,0 x 5,5 mm                       | 100 mm            | 96 mm         | 31 mm           | <b>751 241155</b> | 1  |
| 1,0 x 5,5 mm                       | 125 mm            | 96 mm         | 31 mm           | <b>751 241055</b> | 1  |
| 1,0 x 5,5 mm                       | 150 mm            | 96 mm         | 31 mm           | <b>751 241255</b> | 1  |
| 1,0 x 5,5 mm                       | 200 mm            | 96 mm         | 31 mm           | <b>751 241855</b> | 1  |
| 1,2 x 6,5 mm                       | 38 mm             | 105 mm        | 34 mm           | <b>751 244065</b> | 1  |
| 1,2 x 6,5 mm                       | 100 mm            | 105 mm        | 34 mm           | <b>751 241165</b> | 1  |
| 1,2 x 6,5 mm                       | 150 mm            | 105 mm        | 34 mm           | <b>751 241065</b> | 1  |
| 1,2 x 6,5 mm                       | 200 mm            | 105 mm        | 34 mm           | <b>751 241865</b> | 1  |
| 1,2 x 8,0 mm                       | 175 mm            | 118 mm        | 38 mm           | <b>751 24108</b>  | 1  |
| 1,6 x 8,0 mm                       | 150 mm            | 118 mm        | 38 mm           | <b>751 241108</b> | 1  |
| 1,6 x 8,0 mm                       | 200 mm            | 118 mm        | 38 mm           | <b>751 241208</b> | 1  |

**Svestranost: Prikladni za širok spektar primjena – različite veličine vijaka i materijala. Lako se koriste u skučenim prostorima i pod nepristupačnim kutovima.**

### Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornu na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

### Crni vrh odvijača

Povećava trenje između vrha odvijača i utora vijka, čime se poboljšava preciznost i prijenos snage. Sprječava klizanje s vijka i smanjuje rizik od oštećenja osjetljivih površina, poput lakiranih dijelova automobila ili drvenog namještaja.

### Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

### Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.