

ODVIJAČ S T-DRŠKOM I ŠESTEROKUTNIM KUGLASTIM VRHOM (HEX)



RED STRIPE

● Kuglasti šesterokutni vrh

Materijal	S2 čelik
Površinska obrada	Kromirana
Materijal drške	Dvokomponentna plastika

Veličina vrha	Duljina	Duljina oštrice	Širina drške	Duljina drške	br. art.	JP
2,5 mm	140 mm	89 mm	51 mm	75 mm	751 132001	1
3,0 mm	140 mm	89 mm	51 mm	75 mm	751 132002	1
4,0 mm	190 mm	139 mm	61 mm	91 mm	751 132003	1
5,0 mm	190 mm	139 mm	61 mm	91 mm	751 132004	1
6,0 mm	200 mm	139 mm	61 mm	91 mm	751 132005	1
8,0 mm	260 mm	187 mm	73 mm	107 mm	751 132006	1
10,0 mm	260 mm	187 mm	73 mm	107 mm	751 132007	1

Fleksibilni radni kut

Nudi opciju upotrebe alata pod nagibom do 30° u odnosu na vijak, što ga čini iznimno korisnim u skučenim prostorima i na teško dostupnim mjestima, gdje odvijač ne može biti postavljen pod pravim kutom.

Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.

T-drška omogućuje postizanje visokog i preciznog zakretnog momenta uz minimalan napor, olakšavajući rad s vijcima koji su zaglavljani, zapekli ili teško dostupni. Široka primjena kod radova održavanja automobila i bicikala te kod izrade i montaže namještaja.

Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornost na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Kuglasti vrh

Zahvaljujući svojoj konstrukciji, povećava fleksibilnost i olakšava rad u uskim prostorima. Pruža mogućnost umetanja u glavu vijka pod različitim kutovima. To je posebno korisno kod rada s vijcima koji su smješteni u uskim razmacima između ploča.

Nemagnetski vrh

Ne privlači metalne strugotine, čime se sprječava blokada navoja ili glave vijka.

Šesterokutno tijelo

Osigurava primjenu snažnijeg zakretnog momenta kada se na tijelo pričvrste ključ ili kliješta.