

SET ODVIJAČA S T-DRŠKOM I ŠESTEROKUTNIM KUGLASTIM VRHOM (HEX), 7-DIJELNI



● Kuglasti šesterokutni vrh

br. art.	751 914062
JP	1
Broj komada u setu	7 kom.
Materijal	S2 čelik
Površinska obrada	Kromirana
Materijal drške	Dvokomponentna plastika

Zvezdasti oblik vrha odvijača čini ga znatno sigurnijim od standardnih odvijača za vijke i omogućuje prijenos većeg zakretnog momenta, što pak dovodi do čvršćeg zatezanja vijaka i matica. Najčešće se koristi za radove na vozilima, motociklima, biciklima, računalima, tvrdim diskovima i elektroničkim uređajima.

Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornost na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

Dvokomponentna (2K) drška

2K označava „dvokomponentnu“ konstrukciju drške. Izrađena je od čvrste i otporne plastike (PP – polipropilen) u kombinaciji s protukliznim mekim materijalom (TPR – termoplastična guma). Osigurava udobno i sigurno držanje, čak i tijekom dugotrajnog rada ili kada su ruke masne.

Nemagnetski vrh

Ne privlači metalne strugotine, čime se sprječava blokada navoja ili glave vijka.

Okrugla osovina

Osigurava primjenu snažnijeg zakretnog momenta kada se na tijelo pričvrste ključ ili kliješta.

Sadržaj isporuke za br. art. 751 914062		
Opis	br. art.	JP
HEX, 2,5 mm	751 132001	1
HEX, 3,0 mm	751 132002	1
HEX, 4,0 mm	751 132003	1
HEX, 5,0 mm	751 132004	1
HEX, 6,0 mm	751 132005	1
HEX, 8,0 mm	751 132 06	1
HEX, 10,0 mm	751 132007	1

Fleksibilni radni kut

Nudi opciju upotrebe alata pod nagibom do 30° u odnosu na vijak, što ga čini iznimno korisnim u skučenim prostorima i na teško dostupnim mjestima, gdje odvijač ne može biti postavljen pod pravim kutom.

Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.