

## SET IMBUS KLJUČEVA TORX (TX), DUGA IZVEDBA, 8-DIJELNI



**RED STRIPE**

 **Torx vrh**

| br.art.    | 752 39101          |
|------------|--------------------|
| JP         | 1                  |
| Materijal  | Krom-vanadij čelik |
| Vrsta vrha | TX                 |

### Sadržaj isporuke za br. art. 752 39101

| Opis                    | br. art. | JP |
|-------------------------|----------|----|
| Torx duga izvedba, TX9  | 752 3909 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX10 | 752 3910 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX15 | 752 3915 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX20 | 752 3920 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX25 | 752 3925 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX27 | 752 3927 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX30 | 752 3930 | 1  |
| Torx duga izvedba, TX40 | 752 3940 | 1  |

### Jasne i vidljive oznake

Omogućuju brzu identifikaciju alata, čime se štedi vrijeme i olakšava odabir odgovarajućeg odvijača iz kutije ili torbe.

### Lagana, kompaktna i robusna plastična kutija

Savršena za nošenje u džepu ili odlaganje u pretnac alatnog pojasa. Kutija je označena velikim, lako čitljivim oznakama veličina, dok ključevi imaju ugravirane dimenzije za brzu i jednostavnu identifikaciju.

Zvezdasti oblik vrha odvijača čini ga znatno sigurnijim od standardnih odvijača za vijke i omogućuje prijenos većeg zakretnog momenta, što pak dovodi do čvršćeg zatezanja vijaka i matica. Široka primjena u različitim sektorima, poput automobilske industrije, izrade i montaže namještaja te industrijskih postrojenja. Savršen omjer cijene i kvalitete.

### Tijelo od S2 čelika

S2 označava čeličnu leguru, materijal koji je nastao kombinacijom dvaju ili više metala. U odnosu na čisti metal, legure imaju bolja svojstva, primjerice bolju otpornost na habanje. S2 čelik tijelu alata daje veću otpornost na lom, ujedno i dovoljno fleksibilnosti na torziju, što je ključna značajka kod odvijača.

### Protuklizna drška

Zaštitni sloj od teksturiranog mat kroma koji omogućuje čvrst i siguran hvat. Zaštitni sloj također pruža dodatnu zaštitu od ulja, masti, prljavštine i agresivnih tvari koje se često susreću u radionicama i na gradilištima, poput cementa ili otapala iz boja koje mogu uzrokovati koroziju.

### Nemagnetski vrh

Ne privlači metalne strugotine, čime se sprječava blokada navoja ili glave vijka.

### Alat pod kutom od 90°

Olakšava pristup vijcima na teško dostupnim mjestima, dok fazirani rub osigurava brzo i precizno postavljanje ključa na glavu (pogon) vijka.

### Fleksibilni radni kut

Nudi opciju upotrebe alata pod nagibom do 30° u odnosu na vijak, što ga čini iznimno korisnim u skučenim prostorima i na teško dostupnim mjestima, gdje odvijač ne može biti postavljen pod pravim kutom.